

# QuickWood System

## Szlifierka ręczna do systemu QuickWood Model F3



- **Model F3** to lekka, pneumatyczna szlifierka ręczna do systemu QuickWood - Quick-Flex i Quick Star o max. średnicy 200 mm.
- Niewielka waga **Modelu F3** oraz relatywnie mała średnica narzędzia gwarantują efektywne szlifowanie profili i krawędzi.
- **Model F3** posiada pneumatyczny silnik o dużej mocy, z teflonowymi płytkami i sześciokątnym wrzecionem do bezpośredniego przełożenia siły. Osłona ochronna i wąż przyłączeniowy są w zestawie.
- **Model F3** wyposażony w Quick Flex o grubej ziarnistości umożliwia szlifowanie zgrubne powierzchni drewna. Natomiast przy zastosowaniu drobnej ziarnistości jest on idealny do woskowania.

## Dane techniczne narzędzi szlifierskich / F3 **Model F3**

### Szlifowanie wstępne, zgrubne

Quick-Flex 20 seg./40/50 mm	P60-100	ø 150
Quick-Flex 28 seg./40/50 mm	P60-100	ø 200
Quick Star	P60-100	ø 140

### Szlifowanie dokładne

Quick-Flex 20 seg./65/50 mm	P80-120	ø 200
Quick-Star	P80-120	ø 140
Quick-Star	P80-120	ø 180

### Szlifowanie wykańczające - Holzfinisch / Szlifowanie między lakierowaniem / woskowanie

Quick-Flex 20 seg./65/50 mm	P150-600	ø 200
Quick-Star	P150-320	ø 140
Quick-Star	P150-320	ø 180



Quick Flex 20 seg./65/50    Quick Flex 28 seg./40/50    Quick Flex 20 seg./40/50    Quick Star 180/HX    Quick Star 140/HX

#### Dane techniczne

Silnik pneumatyczny, UPM max.	1700
Sprężone powietrze, bar max.	6
Zużycie powietrza, l/sek.	5
Moc silnika, Watt	170
Ilość Quick Star	16
Szer. robocza, Quick Flex, mm max.	50
Dł. wrzeciona, mm	50
Ciężar netto, kg	0,7
Ciężar brutto, kg	1,0



Oryginał opakowanie



Przedłużenie na 80 mm